

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	Asphalt fumes
سرطانزا [تعیین نشده است] Ca	CI۹۹۰۰۰۰	۸۰۵۲-۴۲-۴		
کد حمل و نقل:	(Asphalt) ۱۳۰ ۱۹۹۹	تبدیل:		
نامهای تجاری / مشابه: آسفالتوم، بیتومن [اصطلاح اروپایی]، آسفالت نفت، آسفالت جاده، آسفالت پشت‌بام. (قیر)				
روشهای اندازه‌گیری Niosh: ۵۰۴۲ روشهای اندازه‌گیری Osha:		حدود تماس شغلی Niosh: سرطانزا ضمیمه A را ببینید [۱۵-minute] C ۵ mg/m³		
		حدود تماس پیشنهادی Osha: ندارد.		
رسپراتور پیشنهادی: Niosh: - در هر غلظت قابل شناسایی: رسپراتور تمام‌صورت تصفیه‌کننده هوا با فشار مثبت. - در شرایط فرار از محل: رسپراتور تمام‌صورت تصفیه‌کننده هوا چانه‌دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر R۱۰۰, P۱۰۰, N۱۰۰.		خواص فیزیکی: فیوم‌ها در نتیجه تولید یا پهن کردن قیر بوجود می‌آیند (ماده‌ای است قهوه‌ای تیره تا مشکی، شبیه سیمان، از تقطیر نفت خام در خلاء ساخته می‌شود)		
		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:		
		پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		
		چشم: از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		
		شستشوی پوست: در پایان هر شیفت کاری کارگران باید قبل از غذا خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن پوست خود را بشویند.		
		بیرون آوردن لباس: پیشنهاد ویژه‌ای برای بیرون آوردن لباس مرطوب یا آلوده وجود ندارد.		
		تعویض لباس: کارگرانی که لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل لباس کارشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند.		
		تجهیزات مورد نیاز:		
		ملاحظات:		
		توجهات:		
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: چیزی گزارش نشده است. [تیر در حدود دمای ۹۳ °C ذوب می‌شود]				
کمکهای اولیه		راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم		
چشم: چشمها را با مقدار زیاد آب شستشو داد، گاهگاهی پلکهای بالا و پایین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق، جذب پوستی، تماس چشمی		
پوست:		نشانه بیماری: تحریک چشم و سیستم تنفسی [سرطانزا]		
تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.		اعضای مورد هجوم: چشم، سیستم تنفسی [در حیوانات: تومور پوستی]		
بلعیدن:				