

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Talc	تالک (بدون آذبست و حاوی کوارتز کمتر از ۱٪)	فرمول: <chem>Mg_2 Si_4 O_10.(OH)_2</chem>	شماره اختصاصی: ۱۴۸۰۷-۹۶-۶	شماره ثبت اثرات سمی: WW۲۷۱....	غلظت فوراً خطرناک: ۱۰۰۰ mg/m³
تبدیل:					کد حمل و نقل:
نامهای تجاری / مشابه: سیلیکات منیزیم آبدار ، استاتیت تالک					روشهای اندازه‌گیری
حدود تماس شغلی Niosh : TWA ۲ mg/m³ (resp) حدود تماس پیشنهادی Osha : TWA ۲۰ mppcf					:Niosh :Osha
خواص فیزیکی: پودر سفید و بدون بو					روشهای اندازه‌گیری
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حافظت فردی / اقدامات بهداشتی:	رسپیراتور پیشنهادی:			
وزن مولکولی: متغیر است.	پوست:	: Niosh			
نقاطه جوش: ؟	چشم:	۱۰ mg/m³ - رسپیراتور یک چهارم صورت.			
حالیت در آب: نامحلول	شستشوی پوست:	۲۰ mg/m³ - رسپیراتور گرد و غبار نیم صورت مجهز به فیلتر			
نقاطه حرقه: NA	بیرون آوردن لباس:	.N۹۵, R۹۵, P۹۵			
قدرت یونیزاسیون: NA	تعویض لباس:	۵۰ mg/m³ - رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم.			
وزن مخصوص: ۲.۷۰-۲.۸۰	تجهیزات مورد نیاز:	۱۰۰ mg/m³ - رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهز به فیلتر .N۱۰۰, R۱۰۰, P۱۰۰			
فشار بخار: mmHg		۱۰۰۰ mg/m³ - رسپیراتور هوارسان با فشار مثبت.			
نقاطه انجماد: ۹۰۰-۱۰۰۰ °C		- شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فیلتر .N۱۰۰, R۱۰۰, P۱۰۰			
حد بالای انفجار: NA		- شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فیلتر .N۱۰۰, R۱۰۰, P۱۰۰			
حد پایین انفجار: NA					
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: گزارشی موجود نیست.					
راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	کمکهای اولیه				
راههای ورود: استنشاق ، تماس چشمی و پوستی.	چشم:	چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.			
نشانه بیماری: پنموکونیوز فیروتیک ، تحریک چشمها.	پوست:				
اعضای مورد هجوم: چشم ، سیستم تنفسی ، سیستم قلبی عروقی.	تنفس:	سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید.			
	بلغیدن:				