

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Zinc oxide	اکسید روی	ZnO	فرمول:	۱۳۱۴-۱۳-۲	شماره اختصاصی:	ZH ۴۸۱۰۰۰	غلظت فورا خطرناک:	۵۰۰ mg/m³	کد حمل و نقل:	۱۵۱۶ ۱۴۳
نامهای تجاری / مشابه: پر اکسید روی										
TWA ۵ mg/m³	C ۱۵ mg/m³	ST ۱۰ mg/m³	:TWA ۵ mg/m³	فیوم	حدود تماس شغلی	Niosh	روشهای اندازه گیری	۷۳۰۳، ۷۵۰۲		
غبار:						ID ۱۲۱، ID ۱۴۳	روشهای اندازه گیری		Osha	
TWA ۱۵ mg/m³ (total dust)	TWA ۵ mg/m³ (resp dust)	TWA ۵ mg/m³ (fume)	حدود تماس پیشنهادی	Osha	خواص فیزیکی:					
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ۸۱.۴	نقاطه جوش: ?	حرایت در آب: ۰.۰۰۰۴٪	نقطه جرقه: NA	قدرت یونیزاسیون: NA	وزن مخصوص: ۰.۶۱	فشار بخار: ۰ mmHg	نقطه انجماد: ۱۹۷۵ °C	حد بالای انفجار: NA	حد پایین انفجار: NA
پوست: وسیله محافظ فردی ویژه ای پیشنهاد نمی شود.	چشم: وسیله محافظ فردی ویژه ای پیشنهاد نمی شود.	شستشوی پوست: چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست.	بیرون آوردن لباس: پیشنهاد ویژه ای برای بیرون آوردن لباس مرطوب یا آسوده وجود ندارد.	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست.	تجهیزات مورد نیاز:	رسپیراتور پیشنهادی Niosh	رسپیراتور نیم صورت گرد و غبار مجهز به فیلتر R95، P95	N95		
رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم ۱۲۵mg/m³	رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهز به فیلتر N100، R100، P100	شرايط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار ثابت.	شرايط فراد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت، با فیلتر P100، R100	۵۰mg/m³	۲۵۰mg/m³	-	-	-	-	-

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: لاستیک های کلرینه (در دمای C ۲۱۵) - آب [توجه: بوسیله آب به آرامی تجزیه می شود].

راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم	کمک های اولیه
راههای ورود: استنشاق	چشم:
نشانه بیماری: بصورت فیوم فلزی سبب تب می شود و سرماخوردگی، دردهای عضلانی - تهوع - تب - خشکی گلو - سرفه - ضعف - احساس مزه فلزی در دهان - سر درد - تاری دید - کمر درد خفیف - استفراغ - کسالت - تنگی سینه - تنگی نفس - کاهش عملکرد ریه و صدا	پوست: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود.
اعضای مورد هجوم: سیستم تنفسی	بعیدن: